


Tampondruckmaschine SL-600 mit Karussell CR-150

Mit dem Karussell CR-150 können in Kombination mit der Tampondruckmaschine SL-600 Mehrfarbendrucke realisiert werden. Peripheriegeräte wie Vorbehandlung, Nachbehandlung, automatischer Ausstosser usw. können am CR-150 angebaut werden.

- Maschinenbedienung über ein Touch Screen Panel
 - Maschinendiagnostik jeder einzelner Bewegung
 - Hochwertige Linearführungen für den Tampon- und Klischeeschlitten
 - Antrieb des Tamponhubes und des Klischeeschlittens mit AC-Servomotoren
 - Tamponhubantrieb erfolgt über eine Kugelumlaufspindel
 - Tamponhübe über Touch Screen einstellbar
 - Arbeits-, Abhebe- und Aufsetzgeschwindigkeiten des Tampons und die Geschwindigkeit des Farbgebers können individuell eingestellt werden
 - Karussell mit mechanischer Platten-Indexierung und elektromechanischem Antrieb
- Automatische Tamponreinigung



Technische Daten:

| SL-600 | Offenes System | | Geschlossenes System | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Klischeegrösse | Druckbild | Klischeegrösse | Druckbild |
| 4-farbig | 600x150 mm | 4x120x120 mm | 600x280 mm | 4x D105 mm |
| Druckkraft | 4000 N | | 4000 N | |
| Zyklen pro Stunde | ca. 900 | | ca. 900 | |
| Elektroanschluss | 110 / 220Volt | | 110 / 220 V | |
| Leistungsaufnahme | 750 Watt | | 750 Watt | |
| Karussell CR-150 | | | | |
| Antrieb | Elektro-mechanisch | | | |
| Indexierung | Mechanisch mit Kurvenscheibe | | | |
| Indexierte Platten | 4 Stück | | | |
| Indexiergenauigkeit | +/- 0,015 mm | | | |
| Azahl Basisaufnahmen | 14 Stück | | | |
| Schritt Platte zu Platte | 150 mm | | | |
| Abmessungen | Tiefe: 1000 mm | Breite: 1250 mm | Höhe: 1800 mm | Gewicht: 460 kg |

Technische Aenderungen vorbehalten